airvent
DG 1500

SZEROKOŚĆ PAKIETU SZYBOWEGO:

Dostępny do zespolenia 24mm lub 28mm.

REDUKCJA WYSOKOŚCI SZYBY:

Redukcja wysokości szyby dla DG 1500 wynosi jedynie 65mm.

Kolory

- Biały
- Czarny RAL 9005
- Surowe aluminium
- Biały z czarnym okapikiem PVC
- Czarny z białym okapikiem PVC
- Indywidualne kolory na zapytanie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Posiada aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej
- Atest higieniczny PZH
- Przyjazny dla zdrowia
- Klapka kierująca powietrze do góry
- Siatka ochronna przeciw owadom
- Dostarczany na wymiar
- Wykonany z wysokiej jakości aluminium
- Redukcja szyby jedynie o 65mm
- Lakierowany proszkowo

Dostępne opcje:

- Ręcznie sterowany
- Otwieranie za pomocą cięgna sztywnego (prawa lub lewa strona)

- Dostarczany w sztabach
- Możliwość zamówienia aluminiowego okapnika
- Możliwość zamówienia okapnika PVC (biały lub czarny)

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY DOBORZE NAWIEWNIKA WSZYBOWEGO DG1500

- Sprawdź czy pakiety szybowy został odpowiednio przycięty.
- Upewnij się czy długość nawiewnika nie przeszkadza zapięciu listw przyszybowych.

Długość nawiewnika z zakończeniami jest najczęściej taka sama jak szerokość szyby, na którą ma być zamontowany.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA:

Izolacyjność akustyczna nawiewnika wszybowego DG1500 Trickle

Nawiewnik	Nawiewnik zamknięty [dB] D n, e, w	Nawiewnik otwarty [dB] D n, e, w
DG1500 Trickle, L=1m	30dB	26dB

PRZEPŁYW POWIETRZA

Pozycja	Ciśnienie	Przepływ powietrza
DG1500 Trickle - Przepływ powietrza (dla nawiewnika o długości 500mm.)		
Otwarty	10Pa	37.8 m^3/h
Półotwarty	10Pa	28.5 m^3/h
Zamknięty	10Pa	7.5 m^3/h