

airvent 
DG Standard



SZEROKOŚĆ PAKIETU SZYBOWEGO:

Dostępny do zespolenia 20mm, 24mm, 28mm i 32mm (bez uszczelki).

REDUKCJA WYSOKOŚCI SZYBY:

Redukcja wysokości szyby dla DG Standard wynosi 65mm (dla pakietu szybowego 24mm) lub 70mm (dla pakietu szybowego 28mm).

Kolory



- Biały
- Czarny RAL 9005
- Surowe aluminium
- Biały z czarnym okapikiem PVC
- Czarny z białym okapikiem PVC
- Indywidualne kolory na zapytanie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Atest higieniczny PZH
- ✓ Przyjazny dla zdrowia
- ✓ Klapka kierująca powietrze do góry (opcja)
- ✓ Siatka ochronna przeciw owadom
- ✓ Wykonany z wysokiej jakości aluminium
- ✓ Redukcja szyby jedynie o 65/70mm

- ✓ Lakierowany proszkowo

Dostępne opcje:

-  Ręcznie sterowany
-  Otwieranie za pomocą cięgna sznurkowego (prawa lub lewa strona)

-  Dostarczany w sztabach lub na wymiar

Możliwość zamówienia aluminiowego okapnika

Możliwość zamówienia okapnika PVC (biały lub czarny)

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY DOBORZE NAWIEWNIKA WSZYBOWEGO DG STANDARD

- ✓ Sprawdź czy pakiety szybowy został odpowiednio przycięty.

- ✓ Upewnij się czy długość nawiewnika nie przeszkadza w zapięciu listw przyszybowych.

Długość nawiewnika z zakończeniami jest najczęściej taka sama jak szerokość szyby, na którą ma być zamontowany.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA:

Izolacyjność akustyczna nawiewnika wszybowego DG Standard

Nawiewnik	Nawiewnik zamknięty [dB] D n, e, w	Nawiewnik otwarty [dB] D n, e, w
DG Standard	40dB	30dB

PRZEPŁYW POWIETRZA

Pozycja	Ciśnienie	Przepływ powietrza
DG Standard - Przepływ powietrza (dla nawiewnika o długości 500mm.)		
Otwarty	10Pa	46,3 m ³ /h
Zamknięty	10Pa	3,02 m ³ /h